



Hatékony 9 tűs mátrixnyomtatók fejlett papírkezeléssel

**Gyors és megbízható nyomtatás
a magas terhelésű munkakörnyezetekbe**

Az ML5720eco és a széles kocsijú ML5721eco készülékeket olyan környezetekbe terveztük, amelyekben nélkülözhetetlen a gyors nyomtatás, a megbízhatóság és a rugalmas papírkezelés. Ezek a mátrixnyomtatók képesek kezelni a vastag űrlapokat és nehéz papírlapokat is, így ideálisak olyan magas terhelésű munkakörnyezetekbe, mint a gyárak, járműjavító és szervizközpontok, raktárak, laboratóriumok, nagykereskedések és áruszállítmányozók. Akár számlákat, csomagolási jegyzékeket, hívásnaplókat, jegyeket, nyugtákat, űrlapokat vagy többrészes dokumentumokat nyomtat, az ML5720eco és ML5721eco segít fenntartani a zökkenőmentes üzletvitelt és megőrizni az ügyfelek elégedettségét. A ML5720eco készüléket kis mérete ideális választássá teszi olyan környezetekbe, amelyekben kevés a hely, például a bankok, utazási irodák, állomások vagy kórházak recepciós pultjai.

Rugalmas, környezetbarát és költséghatékony

A ML5720eco és ML5721eco környezetbarát technológiákat használ. Fogyasztásuk készenléti üzemmódban csupán 1,5 W, így az üzemelési költségek és áramfogyasztás minimálisak lesznek, és csökken szervezete ökológiai lábnyoma is.

A több papírút rugalmas használatot biztosít.

A három papíradagolási útvonal lehetővé teszi a többrészes űrlapok és a folytonos papír kezelését előlről, hátulról vagy alulról. A két súrlódásos papíradagolási útvonal lehetővé teszi a vágott lapok, a kártyák és a borítékok kezelését előlről vagy felülről.

A toló és húzó papírtovábbítók teszik lehetővé a folyamatos behelyezést az igény szerinti használat esetén, valamint többrészes és folytonos dokumentumokat is hatékonyabban kezel. A külön megvásárolható papírtkegrecstartó (csak az ML5720eco esetében) költséghatékony megoldás változó papírhossz esetén.

Az OKI ügyfelek iránti elkötelezettsége

Az OKI márka igazolt megbízhatóságot és értéket jelent. Olyan nyomtatókat készítünk, amelyek anélkül növelik ügyfeleink hosszú távú üzleti teljesítményét, hogy a költségvetésükre negatív hatással lennének.

Szinte fél évszázadnyi tapasztalattal rendelkezünk az „ütő” típusú nyomtatók terén, így az OKI márkával garantáltan a legjobb, legolcsóbb, leginkább megbízható és legkönnyebben használható nyomtatót kapja. Ráadásul csak regisztrálnia kell termékét, és külön költség nélkül élvezheti a hároméves bővített jótállást.

Fő előnyök:

Gyorsabb tranzakciók

- Akár 7 részből álló űrlapokat és listákat is gyorsan nyomtat, nyomtatási gyorsasága max. 700 karakter másodpercenként, így a tranzakciók is gyorsak lesznek

Robusztus és megbízható

- A legtöbb kihívást támasztó környezetben is megállja a helyét
- 25 000 óras MTBF (meghibásodások között eltelt idő)

Egyszerű telepíteni és használni

- Beépített Microline, Epson és IBM kompatibilitási mód a problémamentes nyomtatás érdekében
- Egyszerű „tisztá kezek” szalagcsere: nincs késés, idővesztés vagy zavar az új szalag beillesztésekor

Pénzt takarít meg

- Hosszú életű szalag (ML5720eco: 8 millió karakter, ML5721eco: 13 millió karakter)
- Alacsony energiafogyasztás készenléti üzemmódban
- Alacsony oldalankénti költség

Rugalmas papírkezelés

- A négy papírút segít kezelni az űrlapokat, vágott lapokat és folyamatos papírt is

Környezetbarát

- Környezetbarát technológiák, készenléti üzemmódban csupán 1,5 W fogyasztás
- „carbonzero” minősítésű gyárban készült

Nyugalom

- A három év jótállás az alapfelszereltség része

Változatok:
ML5720eco
 Keskeny kocsi
ML5721eco
 Széles kocsi



ML5720eco és ML5721eco mátrixnyomtatók

NYOMTATÓ	
Tűk száma	9
Oszlopok száma	ML5720eco: 80 (10 cpi); 160 (maximum tömörítési módban) ML5721eco: 136 (10 cpi); 272 (maximum tömörítési módban)
Karakteremelés	5/6/7,5/8,5/10/12/15/17,1/20 emelés és arányos
Nyomatási sebesség	Szupergyors próbanyomat: 700 cps (12 cpi); Gyors próbanyomat: 600 cps (10/12/15/17,1/20 cpi); Próbanyomat: 450 cps (10/12/15/20 cpi); Próbanyomat: 431 cps (17,1 cpi); Majdnem levélminőség: 113 cps (10/12/15 cpi); Majdnem levélminőség: max. 108 cps (17,1/20 cpi)

CSATOLÓK ÉS SZOFTVEREK	
Csatolók	IEEE 1824 párhuzamos csatoló, USB 2.0 (Full Speed)
Választható csatolók	Ethernet 10/100, soros RS232C
Emulációk	Epson FX ESC/P, IBM PPR, ML
Betűtípusok és betűkészletek	SSD, HSD, Draft, Courier (méretezhető), Gothic (méretezhető), OCR-B
Betűstílusok	Kiemelt, javított, dupla szélességű, dupla magasságú, dőlt, felső index, alsó index, aláhúzás, fölhúzás
Vonalkód-betűtípusok	UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, Code39, Interleaved 2of5, Code128(A/B/C), CODABAR (NW-7), POSTNET, Industrial 2of5, Matrix 2of5
Nyomtató-vezérlőprogram¹	Windows 2000, XP (32 bit és 64 bit), Vista (32 bit és 64 bit), 7 (32 bit és 64 bit), Server 2003 (32 bit és 64 bit), Server 2008 (32 bit és 64 bit), Server 2008 R2 (64 bit)
Segédprogramok	Állapotfigyelő, gombok beállítási segédprogramja, menük beállítási segédprogramja, TOF beállítási segédprogramja, hálózat beállítási segédprogramja, LPR segédprogram

PAPÍRKEZELÉS	
Papír	Vágott lap (egy lap), folytonos papír (egy rész, több rész), papírtekercs (csak az ML5720eco esetében), boríték, kártya, címke (vágott lap és leporelló)
Folytonos papír (szélesség)	ML5720eco: 76,2-254,0mm; ML5721eco: 76,2-406,4mm
Folytonos papír (hossz)	76,2-558,8mm
Első nyomtatható sor (az oldal tetejétől)	Folytonos: 2,12 mm; vágott lap: 0,5 mm
Másolási kapacitás	Max. 1 eredeti + 6 másolat
Többrészes papír vastagsága	Első/hátsó toló adagolás: 0,36 mm; első/hátsó húzó adagolás és első/hátsó toló/húzó adagolás: 0,44 mm; alsó húzó adagolás: 0,48 mm
Papíradagolás	Kézi behelyezés: Első vagy hátsó bemenet, felső kimenet; toló papírtovábbító: első vagy hátsó bemenet, felső kimenet; húzó papírtovábbító: első, hátsó vagy alsó bemenet, felső kimenet
Választható papíradagolás	Egytálcás vágottlap-adagoló, toló papírtovábbító (első/hátsó adagoló), húzó papírtovábbító (alsó adagoló), papírtekercstartó (csak az ML5720eco esetében)

¹A legújabb vezérlőprogramokat és a támogatott operációs rendszerekkel kapcsolatos információkat az OKI Printing Solutions honlapján találhatja

Tájékoztatás a fogyóanyagokról: Kizárólag eredeti OKI Printing Solutions Original kellékanyagokat használjon a nyomtatójával elérhető legjobb minőség és teljesítmény érdekében. A nem Oki Printing Solutions által gyártott fogyóanyagok kárt tehetnek a készülékben, és még a garancia is elveszhet.



Egyszerűen egyedülálló – 3 év jótállás

Független tesztek tanúbizonysága szerint készülékeink megfelelnek a legmagasabb szintű minőségi és műszaki szabványoknak. Olyannyira bízunk termékeink magas színvonalában, hogy a hagyományos egyéves jótállást 3 évre hosszabbítjuk – ingyenesen! Hogy jogosult legyen a kiterjesztett jótállásra, csak regisztrálnia kell termékét a vásárlástól számított 30 napon belül. Az OKI tökéletes biztonságot nyújt. További információkért látogasson el a következő oldalra: www.okihu.hu/garancia. Amennyiben nem regisztrálja termékét, arra csak a normál 1 éves európai jótállás lesz érvényes.

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK	
Bemeneti puffer	128 Kbyte
Áramellátás	Egyfázisú 220–240 V AC +10%
Energiafogyasztás	SO/IEC 10561 Letter, Draft, Range1: 52 W; készenléti üzemmód: 1,5 W (külön megvásárolható kiegészítő alkatrészek nélkül)
Zajszint	Normál: 57 dB(A); Csendes: 55 dB(A); Halk mód: 52 dB(A)
Méret (ma. x sz. x mé.)	ML5720eco: 191 x 438 x 375mm; ML5721eco: 191 x 592 x 375mm
Súly	ML5720eco: kb. 7,5 kg ML5721eco: kb. 10 kg
Nyomtatófej üzemideje	400 millió karakter
Megbízhatóság	MTBF: 25 000 óra
Jótállás	3 év jótállás, amennyiben a vásárlástól számított 30 napon belül regisztrál
A termékek rendelési számai	ML5720eco: 01268401; ML5721eco: 01268501

KIEGÉSZÍTŐK (RENDELÉSI SZÁMOK)	
Egytálcás vágottlap-adagoló	ML5720eco: 44497402; ML5721eco: 44497502
Toló papírtovábbító (első/hátsó adagoló)	ML5720eco: 44454902; ML5721eco: 44455002
Húzó papírtovábbító (alsó adagoló)	ML5720eco: 44753902; ML5721eco: 44754002
Papírtekercstartó	09002332 (ML5720eco)
Soros RS232C	44455102
Ethernet 10/100	44455302

KELLÉKANYAGOK (RENDELÉSI SZÁMOK)	
Szalag (8 millió karakter)	44173405 (ML5720eco)
Szalag (13 millió karakter)	44173406 (ML5721eco)

VIGYÁZAT! Ez a termék az EN55022 „B” osztályának felel meg. Ám amikor be van szerelve a külön megvásárolható hálózati kártya vagy vágottlap-adagoló, a készülék az EN55022 „A” osztályának felel meg. Otthoni környezetekben ez a konfiguráció rádiózavarokat okozhat; ebben az esetben a felhasználónak megfelelő elhárítási intézkedéseket kell tennie.



OKI SYSTEMS
(MAGYARORSZÁG) Kft.

Váci út 76.
1133 Budapest
Magyarország
tel: +36 1 814 8000
fax: +36 1 814 8009
askoki@okihu.hu

WWW.OKIHU.HU

